
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY
ADRES INWESTYCJI : KAKOLEWO GMINA OSIECZNA DZ. 386/1, 386/2, 385
INWESTOR : POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W LESZNIE
ADRES INWESTORA : 64-100 Leszno

DATA OPRACOWANIA : 29.11.2011

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : 0.00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
29.11.2011

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1		Schody zewnętrzne						
d.1	KNR 4-04 0201-06 analogia	Rozebranie schodów z kamienia o grubości 30-40 cm na zaprawie cementowej powyżej terenu obmiar = $0.50 \times 0.63 \times 2.90 = 0.914 \text{ m}^3$	m ³					
1*		-- R -- robocizna 8.96r-g/m ³	r-g	8.1894	0.000	0.00		
2*		-- M -- bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kl.II' 0.012m ³ /m ³	m ³	0.0110	0.000		0.00	
3*		deski iglaste obrzynane gr. 28-45 mm kl.II 0.007m ³ /m ³	m ³	0.0064	0.000		0.00	
4*		gwoździe budowlane okrągłe gołe' 0.4kg/m ³	kg	0.3656	0.000		0.00	
5*		materiały pomocnicze 0.5%(od M)	%	0.5000	0.000		0.00	
Razem koszty bezpośrednie:					0.000			
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:						0.000	0.000	0.000
d.1	2 KNR-W 4-01 0109-11 0109-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odległość 10 km obmiar = 0.914 m^3	m ³					
1*		-- R -- robocizna 0.86r-g/m ³	r-g	0.7860	0.000	0.00		
2*		-- S -- samochód samowyladowczy 5 t $0.5+9 \times 0.02=0.68 \text{ m-g/m}^3$	m-g	0.6215	0.000			0.00
Razem koszty bezpośrednie:					0.000			
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:						0.000	0.000	0.000
d.1	3 analiza indywidualna	Opłata za utylizację gruzu obmiar = 0.914 m^3	m ³					
1*		-- M -- Opłata za utylizację gruzu 1m ³ /m ³	m ³	0.9140	0.000		0.00	
Razem koszty bezpośrednie:					0.000			
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:						0.000	0.000	0.000
d.1	4 KNR-W 4-01 0102-02	Wykopy wąskoprzestrzenne, nieumocnione o szerokości dna do 1.5 m i głębokości do 1.5 m w gruncie suchym lub wilgotnym kat. III obmiar = $0.40 \times 0.80 \times 2.00 \times 3 = 1.920 \text{ m}^3$	m ³					
1*		-- R -- robocizna 1.74r-g/m ³	r-g	3.3408	0.000	0.00		
Razem koszty bezpośrednie:					0.000			
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:						0.000	0.000	0.000
d.1	5 KNR-W 2-02 0201-01	Ławy fundamentowe betonowe prostokątne szerokości do 0.6 m - z zastosowaniem pompy do betonu obmiar = $0.40 \times 0.80 \times 2.00 \times 3 = 1.920 \text{ m}^3$	m ³					
1*		-- R -- robocizna 3.49r-g/m ³	r-g	6.7008	0.000	0.00		
2*		-- M -- beton zwykły z kruszywa naturalnego 1.015m ³ /m ³	m ³	1.9488	0.000		0.00	
3*		drewno okrągłe na stemple budowlane 0.006m ³ /m ³	m ³	0.0115	0.000		0.00	
4*		deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.III 0.008m ³ /m ³	m ³	0.0154	0.000		0.00	
5*		deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.III 0.005m ³ /m ³	m ³	0.0096	0.000		0.00	
6*		gwoździe budowlane okrągłe gołe 0.51kg/m ³	kg	0.9792	0.000		0.00	

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
7*		materiały pomocnicze 1.5%(od M)	%	1.5000	0.000		0.00	
8*		-- S -- środek transportowy 0.05m-g/m ³	m-g	0.0960	0.000			0.00
9*		pompa do betonu na samochodzie 0.07m-g/m ³	m-g	0.1344	0.000			0.00
Razem koszty bezpośrednie:					0.000			
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:				0.00		0.000	0.000	0.000
6	NNRNKB 202	(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe ław fundamentowych z papy zgrzewalnej	m ²					
d.1	0618-01	obmiar = 0.40*2.00*3 = 2.400 m ²						
1*		-- R -- robocizna 0.1r-g/m ²	r-g	0.2400	0.000	0.00		
2*		-- M -- polimerowo-asfaltowa papa zgrzewalna na osnowie z włókny poliestrowej	m ²	2.7600	0.000		0.00	
3*		1.15m ² /m ² gaz propan-butan	kg	0.2400	0.000		0.00	
4*		0.1kg/m ² materiały pomocnicze	%	1.5000	0.000		0.00	
5*		1.5%(od M) -- S -- środek transportowy	m-g	0.0072	0.000			0.00
		0.003m-g/m ²						
Razem koszty bezpośrednie:					0.000			
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:				0.00		0.000	0.000	0.000
7	KNR-W 2-02	Schody żelbetowe - stopnie betonowe zewnętrzne i wewnętrzne na gotowym podłożu - ręczne układanie betonu	m ³					
d.1	0219-01	obmiar = 2.00*2.00*0.50+0.18*0.30*2.00*2 = 2.216 m ³						
1*		-- R -- robocizna 23.1r-g/m ³	r-g	51.1896	0.000	0.00		
2*		-- M -- beton zwykły z kruszywa naturalnego'	m ³	2.2603	0.000		0.00	
3*		1.02m ³ /m ³ drewno okrągłe na stemple budowlane	m ³	0.0133	0.000		0.00	
4*		0.006m ³ /m ³ deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.III	m ³	0.1529	0.000		0.00	
5*		0.069m ³ /m ³ gwoździe budowlane okrągłe gołe	kg	2.2160	0.000		0.00	
6*		1kg/m ³ materiały pomocnicze	%	1.5000	0.000		0.00	
7*		1.5%(od M) -- S -- środek transportowy	m-g	0.1773	0.000			0.00
		0.08m-g/m ³						
Razem koszty bezpośrednie:					0.000			
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:				0.00		0.000	0.000	0.000
8	KNR-W 2-02	Wycieraczki do obuwia typowe 0.27 m2	szt.					
d.1	1219-03	obmiar = 1 szt.						
1*		-- R -- robocizna 1.77r-g/szt.	r-g	1.7700	0.000	0.00		
2*		-- M -- wycieraczka stalowa	szt.	1.0000	0.000		0.00	
3*		1szt./szt. zaprawa cementowa M 12	m ³	0.0070	0.000		0.00	
4*		0.007m ³ /szt. lakier asfaltowy	dm ³	0.2720	0.000		0.00	
		0.272dm ³ /szt.						

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
5*		materiały pomocnicze 1.5%(od M)	%	1.5000	0.000		0.00	
6*		-- S -- środek transportowy 0.007m-g/szt.	m-g	0.0070	0.000			0.00
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:					0.000			
Cena jednostkowa:				0.00		0.000	0.000	0.000
9		Montaż odwodnienia liniowego	kpl.					
d.1	analiza indywidualna	obmiar = 1 kpl.						
1*		-- M -- Montaż odwodnienia liniowego 1kpl./kpl.	kpl.	1.0000	0.000		0.00	
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:					0.000			
Cena jednostkowa:				0.00		0.000	0.000	0.000
10	KNR 0-12II	Okladziny schodów z płytek układanych na klej	m ²					
d.1	1121-01	- przygotowanie podłoża obmiar = $2.00 \times 2.00 + [0.18 + 0.30] \times 2.00 \times 2 = 5.920 \text{ m}^2$						
1*		-- R -- robocizna 0.2718r-g/m ²	r-g	1.6091	0.000	0.00		
2*		-- M -- zaprawa klejąca 4.75kg/m ²	kg	28.1200	0.000		0.00	
3*		materiały pomocnicze 1.5%(od M)	%	1.5000	0.000		0.00	
4*		-- S -- wyciąg 0.0072m-g/m ²	m-g	0.0426	0.000			0.00
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:					0.000			
Cena jednostkowa:				0.00		0.000	0.000	0.000
11	KNR 0-12	Okladziny schodów z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą kombinowaną	m ²					
d.1	1120-04	obmiar = $2.00 \times 2.00 + [0.18 + 0.30] \times 2.00 \times 2 = 5.920 \text{ m}^2$						
1*		-- R -- robocizna 3.0254r-g/m ²	r-g	17.9104	0.000	0.00		
2*		-- M -- płytki z kamieni sztucznych 1.03m ² /m ²	m ²	6.0976	0.000		0.00	
3*		zaprawa klejąca 5.2kg/m ²	kg	30.7840	0.000		0.00	
4*		zaprawa spoinująca 0.55kg/m ²	kg	3.2560	0.000		0.00	
5*		materiały pomocnicze 1.5%(od M)	%	1.5000	0.000		0.00	
6*		-- S -- wyciąg 0.07m-g/m ²	m-g	0.4144	0.000			0.00
7*		środek transportowy 0.0384m-g/m ²	m-g	0.2273	0.000			0.00
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:					0.000			
Cena jednostkowa:				0.00		0.000	0.000	0.000
12	KNR-W 2-02	Balustrady schodowe ze stali nierdzewnej	m					
d.1	1207-05	obmiar = $2.60 \times 2 = 5.200 \text{ m}$						
1*	analogia	-- R -- robocizna 2.95r-g/m	r-g	15.3400	0.000	0.00		
		-- M --						

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
2*		balustrady ze stali nierdzewnej 1m/m	m	5.2000	0.000		0.00	
3*		zaprawa cementowa M 12 0.001m³/m	m³	0.0052	0.000		0.00	
4*		elektrody 2szt./m	szt.	10.4000	0.000		0.00	
5*		materiały pomocnicze 1.5%(od M)	%	1.5000	0.000		0.00	
6*		-- S -- wyciąg 0.03m-g/m	m-g	0.1560	0.000			0.00
7*		spawarka elektryczna wirująca 0.86m-g/m	m-g	4.4720	0.000			0.00
8*		środek transportowy 0.01m-g/m	m-g	0.0520	0.000			0.00
Razem koszty bezpośrednie:					0.000			
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:				0.00		0.000	0.000	0.000

PODSUMOWANIE

Schody zewnętrzne

	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM				

OGÓŁEM

Słownie: zero i 00/100 zł

PODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS

	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM				
VAT [V] 23% od Ł(R, M, S))				
RAZEM				

OGÓŁEM

Słownie: zero i 00/100 zł